



## NAVODNJAVANJE

Cijevni sustavi i rješenja za sigurnije i efikasnije uzgajanje biljaka

Uzgoj biljaka osnova je naše egzistencije i stoga je iznimno važno osiguranje optimalnih uvjeta za njihov rast i razvoj. U današnje vrijeme ekstremnih vremenskih uvjeta, dugotrajnih i učestalih sušnih razdoblja te rijetkih, ali intenzivnijih oborina, glavni izazov predstavlja ravnomjerna raspodjela vode tijekom vegetacijskog perioda. Da bi se izborili s izazovima današnjice, Pipelife nudi vrhunska rješenja preciznog navodnjavanja i pouzdano drenažu. Povećajte prinose, poboljšajte kvalitetu usjeva, zaštitite tlo i štedljivo koristite vodu koja postaje sve dragocjeniji resurs 21. stoljeća!

**PIPELIFE**

always part of your life


[pipelife.hr](http://pipelife.hr)

# LOKALIZIRANO NAVODNJAVA

## TRAKA KAP PO KAP



## CJEV KAP PO KAP



### TEHNIČKI PODACI

PROTOK	PROREZNI EMITERI	INTEGRIRANA KAPALJKA
0.6, 1, 1.5 l/h		0.8, 1, 1.2, 1.6, 2.2, 3.6 l/h
RAZMAK KAPALJKI	10, 20, 30, 40 cm	15, 20, 30, 33, 40, 50 cm
PROMJER CIJEVI	16, 20 mm	16, 22 mm
DEBLJINA STIJENKE	0.15 mm	0.13, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 mm
PREDVIĐENA UPORABA	1-2 godine	1-3 godine

### TEHNIČKI PODACI

VRSTE KAPALJKE	kompenzirajuća ili nekompenzirajuća
PROTOK	1, 2, 4 l/h
RAZMAK KAPALJKI	30, 50, 60, 80, 100 cm
PROMJER CIJEVI	16, 20 mm
DEBLJINA STIJENKE	0.9, 1.1 mm



## UBODNE KAPALJKE



- Kompenzirajuće kapaljke izvrsno su rješenje za navodnjavanje na područjima s nepravilnom topografijom
- Dizajn omogućuje ravnomjernu raspodjelu vode te brzu i jednostavnu ugradnju
- Dostupne varijante: PC 2 l/h, PC 4 l/h i PC 8 l/h

## MIKRORASPRSKIVAČI

VISEĆI: 30l, 50l, 120l



ŠTAPNI: 30l, 50l, 120l



- Orošavanjem osiguravaju idealan vodni režim, a osim toga pružaju mogućnost reguliranja vlažnosti zraka te hlađenja u zaštićenom prostoru
- Protoci se kreću od 30 do 120 l/h, a optimalan tlak je oko 2 bara

**OSIM ŠTO PRUŽAJU ZAŠTITU  
OD VISOKIH TEMPERATURA,  
SITNE KAPI VODE ŠTITE  
BILJKU OD SLABIJEG MRAZA**



# NAVODNJAVA RASPRSKIVAČIMA

## CIJEVI



PROMJER: od DN50 do DN200

DUŽINA: 5 ili 6m

PRITISAK: PN4, PN6, PN8 ili PN10

## FITINZI



## RASPRSKIVAČI



## OSIGURAVAMO VAM TEHNIČKU PODRŠKU I RJEŠENJA KOJA OBUHVATAJU:

- Stručnu pomoć i savjete u odabiru najprikladnije metode navodnjavanja
- Proračun sustava
- Ponudu elemenata za cijelokupni sustav
- Specifikacije i tehničku dokumentaciju
- Informacije o dostupnim subvencijama
- Dostavu naručene opreme na vrijeme
- Ugradnju sustava za navodnjavanje prema projektu
- Upute i savjete o korištenju sustava
- Dostupnost rezervnih dijelova
- Servis nakon ugradnje



## PIPELIFE - VAŠ POUZDANI PARTNER

Možete računati na našu uslugu i iskustvo kroz sve faze vašeg projekta – od planiranja, preko dizajna do ugradnje.

Pronađite idealno rješenje za uspješan projekt navodnjavanja s nama!

Pipelife HRVATSKA d.o.o.  
Prosinačka 7, 10431 Kerestinec

M +385 99 373 9760 E valentina.sekelj@pipelife.com  
pipelife.hr

**PIPELIFE**